

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПОДЪЁМА НА ЧЕРДАК

Чердачные лестницы FAKRO представляют собой складную конструкцию, которая помогает организовать удобный подъём на чердак, существенно сэкономив пространство в доме. Лестницы отличаются простотой монтажа и удобством использования, компактностью, функциональностью и прочностью. Обладая оригинальным дизайном, чердачные лестницы впишутся в любой интерьер.

- **Компактность.** В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно убирать и хранить в потолке, закрыв крышку люка;
- **Теплосбережение.** Наличие утеплителя в крышке люка и специального контура уплотнения по периметру, позволяют избежать теплопотерь между неотапливаемым чердаком и помещением;
- **Материал изготовления.** Доступен в 2 вариантах: древесина сосны и металл;
- **Прочность.** Выдерживают нагрузку от 160 до 200 кг в зависимости от модели;
- **Гарантия.** 3 года – на все лестницы.



ДЕРЕВЯННЫЕ							
Модель	OLS	OLK	LTK	LWL Extra	LWT	LMS	LMK
Цвет крышки люка							
Лестница в разложенном виде							
Коэффициент теплопередачи люка U [W/m²K]	0,9	0,9	0,76	0,74	0,51	1,1	1,1
Максимально допустимая нагрузка	160 кг	160 кг	160 кг	160 кг	160 кг	200 кг	200 кг
Толщина крышки люка с утеплителем	36 мм	36 мм	66 мм	56 мм	80 мм	36 мм	36 мм
Длина ступени	34 см	34 см	34 см	30 - 34 см	34 см	34 см	34 см
Ширина ступени	8 см	8 см	8 см	8 см	8 см	8 см	8 см
Толщина ступени	2 см	2 см	2 см	2 см	2 см	3,2 см	3,2 см
Расстояние между ступенями	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см
Боковой поручень	-	+	+	+	+	-	+

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ						
LTM	LMP	LML Lux	LST Lite НОВИНКА	LSF	LCS (CH)	LCS-E (CH)
0,76	1,1	1,1	1,22	1,8	-	-
200 кг	200 кг	200 кг	200 кг	200 кг	200 кг	200 кг
66 мм	36 мм	36 мм	26 мм	56 мм	27 мм	27 мм
34 см	34 см	35 см	34,5 см	30/32/40 см	40 см	40 см
8 см	8 см	13 см	8 см	8 см	14 см	14 см
3,2 см	3,2 см	3 см	2,8 см	2,8 см	1,8 см	1,8 см
25 см	24 см	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см
+	+	+	боковые элементы лестницы выполняют роль поручней			