



П А С П О Р Т

Комплект нагревательного кабеля для обогрева мансардных окон

Общие указания

Комплект **DNX** изготовлен на основе специального саморегулирующегося нагревательного кабеля 28TTL-2-BO (TTGHL) фирмы «HTS Global Technologies GmbH» (Швейцария) и предназначен для отвода талой воды в зимний период от нижней части окна, предотвращая протечки через уплотнения створок.

Технические данные

Длина нагревательного кабеля	6м, 7м, 8м, 9м
Потребляемая номинальная мощность на 1м кабеля	28 Вт/м
Максимальная пусковая мощность (спадает за 1мин)	55 Вт/м
Напряжение питания переменного тока	230 В
Диапазон температур наружного воздуха С	от -40 до +65 °С
Минимальный радиус изгиба нагревательного кабеля	25 мм
Сечение нагревательного кабеля	11 x 6 мм
Длина питающего электрического кабеля	5м

Комплектность

Комплект нагревательного кабеля DNX-6 ... DNX-9	1 шт
Паспорт	1 шт

Требования безопасности

1. Работы по подключению нагревательного кабеля должны производиться квалифицированным специалистом.
2. Монтаж и подключение должны производиться при отключенном напряжении питания.
3. Запрещается подавать на кабель напряжение питания, превышающее указанное в технических характеристиках настоящего документа.

4. Во избежание механических повреждений нагревательного кабеля монтаж необходимо осуществлять на очищенную поверхность, без острых углов и кромок. **При эксплуатации комплекта запрещается изгибать нагревательный кабель с радиусом меньше 25мм. Это приводит к выходу его из строя.**

5. Не допускается эксплуатация нагревательного кабеля с внешними механическими повреждениями.

6. При монтаже комплекта на его питающий холодный кабель необходимо одеть 5м гофрированной трубки ПНД диаметром 16мм.

7. Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию кабеля, в том числе укорачивать либо удлинять.

8. Запрещается монтаж нагревательного кабеля на подвижные элементы.

9. Для надежной и безопасной эксплуатации изделие требуется подключать к электропитанию через:

- УЗО – устройство защитного отключения (ток утечки 30 мА);
- автоматический выключатель с номинальным током не более 10 А;

Правила хранения

Комплект **DNX** может храниться в сухом, не отапливаемом помещении. Температура хранения не должна быть ниже -40 С и не выше +60 С.

Не подвергайте кабель механическим воздействиям, избегайте контакта с химикатами

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 12 месяцев с даты реализации продукции.

Изготовитель не несет ответственности в случаях:

- несоблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, предусмотренных настоящим руководством;
- самостоятельного ремонта или изменения конструкции;
- наличия механических повреждений.

Комплект **DNX** - ____

Дата продажи ____ 202 г.